



6. FORBEREDENDE ARBEJDE

Læs venligst først afsnittet med din ønskede installationsmetode i kapitel 7.


6.1 Forbered ISOFIX



- Hvis dit køretøj ikke er udstyret med ISOFIX-indsatsskinner som standard, skal du klippe de to indsatskinner (02), som leveres med stolen * med udskaringen opad på de to ISOFIX-tilslutningspunkter (01) på dit køretøj.
TIP: ISOFIX-tilslutningspunkterne er placeret mellem overfladen og ryglænet på bilsædet.
- Flyt nakkestøtten på bilsædet til øverste position.
- Træk i den grå stofløkke (03) for at trække begge låsearme (15) ud, indtil du hører en kliklyd, hvilket indikerer at de er fuldt tilkoblet.



- Pres den grønne sikkerhedsknap (04) og den røde frigørelsesknap (05) sammen på begge sider af sædet, og fjern stikbeskyttelsen (06).




* Indsatskinnerne gør det lettere at installere autostolen ved hjælp af ISOFIX-tilslutningspunkterne, og forhindrer skader på sædets beklædning. Når de ikke bruges, bør de afmonteres og opbevares på et sikkert sted. På køretøjer med et nedfældeligt ryglæn skal indsatskinnerne fjernes før ryglænet fældes ned. Problemer, som opstår, skyldes normalt snavs eller fremmedlegemer på indsatskinnerne og på krogene. Afrens evt. snavs eller fremmedlegemer for at afhjælpe denne type problem.

6.2 Justering af hovedstøtten med 5-punktssele



En korrekt justeret hovedstøtte (07) sikrer en optimal beskyttelse af dit barn i autostolen: Hovedstøtten (07) skal justeres således at skulderselerne (08) er på samme niveau eller lidt over dit barns skulder.
⚠ FORSIGTIG! Skulderremmene (08) må ikke løbe bag barnets ryg, ved ørehøjde eller over ørerne.



Skulderselerne justeres som følger:

- Løsn 5-punktssele (38) på autostolen så meget som muligt.
- Tryk på knappen på skulderselens højdejusteringsenhed (10) bag på stolens skal, og vip skulderselens højdejusteringsenhed (10) mod dig selv.
- Skub skulderselens højdejusteringsenhed (10) for at vælge den korrekte højde på skulderselerne (08), og tilkobl den i den position, der passer dit barn, ved at slippe knappen.


6.3. Justering af hovedstøtten



En korrekt justeret hovedstøtte (07) sikrer en optimal placering af det diagonale seleafsnit (11), og giver dit barn den optimale beskyttelse. Hovedstøtten (07) skal justeres så der er plads til to fingre mellem hovedstøtten (07) og dit barns skulder.


For at justere højden på hovedstøtten, så den passer dit barn:

- Grib fat om justeringsgrebet (12) bag på hovedstøtten (07) og træk det mod dig selv. Dette vil frigøre hovedstøtten.
- Du kan nu flytte den frigjorte hovedstøtte (07) til den ønskede højde. Så snart du slipper justeringsgrebet (12), vil hovedstøtten (07) være i den optimale højde.
- Placer autostolen på bilsædet.
- Få dit barn til at sidde i autostolen og kontrollér højden. Gentag denne proces indtil hovedstøtten (07) er i den optimale højde.



7. INSTALLATION

A1 GRUPPE 1 (9-18 kg) Med ISOFIX + Top Tether + 5-punktssele




- Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt (se afsnit 9).
- Følg trinnene i afsnit 6.1
- Følg trinnene i afsnit 6.2
- Tag Top Tether-remmen (13) fra opbevaringslommen (14), og læg den over autostolen.
- Placer autostolen i kørselsretningen på bilsædet.



- Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme (15) fast ind i indsatskinnerne (02) indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. De grønne ISOFIX-sikkerhedsknapper (04) skal nu være synlige på begge sider.
⚠ FORSIGTIG! Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge ISOFIX-sikkerhedsknapper (04) er helt grønne.




- Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.




- Ryst autostolen for at sikre at den er tilsluttet sikkert og genkontrollér de grønne sikkerhedsknapper (04), for at sikre at de begge er helt grønne.



- Tag Top Tether-remmen (13) og pres metallungen (16) væk fra remmen for at forlænge den, og træk i Top Tether-remmen (13) ved låsekrogen (17) indtil den danner en V-form.
- Før Top Tether-remmen (13) forbi hovedstøtten på venstre og højre side.




- Hægt låsekrogen (17) ind i Top Tether-remmens forankringspunkt, som anbefalet i brugermanualen til din bil.
⚠ FORSIGTIG! Sørg for ikke at bruge bagagekrogen i stedet for Top Tether-punktet. Kontrollér din bil, og se efter dette skilt: 




- Stram Top Tether-remmen (13) indtil strammingsindikator (18) bliver grøn og Top Tether-remmen (13) er strammet helt.
- Følg trinnene i afsnit [fastspænding af dit barn med 5-punktssele].

FASTSPÆNDING AF DIT BARN MED 5-PUNKTSSELE



- Åbn selespændet (21) (tryk på den røde knap)
- Tryk på justeringsknappen (26), og træk samtidigt begge skulderseler (08) fremad. Træk ikke på skulderpuderne (19).
- Få dit barn til at sidde i autostolen.



- Før de to spændelåse (20) sammen, og kobl dem sammen før du indsætter dem i selespændet (21) - dette bør udløse en kliklyd.




- Træk på justeringsremmen (09) indtil selen ligger fladt og tæt mod dit barns krop.
⚠ FORSIGTIG! Træk justeringsremmen ud mod fronten.
⚠ FORSIGTIG! Hofteremmene (27) skal være placeret så lavt som muligt over dit barns hofter.

⚠ For dit barns sikkerhed, skal du før hver tur i bilen kontrollere at...


- autostolen er tilkoblet på begge sider med ISOFIX-låsearmene (15) i ISOFIX-tilslutningspunkterne (01), og at begge grønne sikkerhedsknapper (04) er helt grønne;
 - autostolen er sikkert fastspændt;
 - Top Tether-remmen (13) er strammet helt over bilens ryglæn og at strammingsindikatoren (18) er grøn;
 - remmene på autostolen ligger tæt til kroppen uden at begrænse barnet;
 - skulderremmene (08) er korrekt justerede og at remmene ikke er snoede;
 - skulderpuderne (19) er korrekt placeret på dit barns krop;
 - bæltelåsene (20) er tilkoblet i selespændet (21).
- ⚠ Forsigtig:** Hvis dit barn forsøger at åbne de grønne ISOFIX-sikkerhedsknapper (04) eller selespændet (21), skal du sørge for at stoppe så snart du kan. Kontrollér at autostolen er korrekt tilsluttet og sørg for at dit barn er korrekt fastspændt. Lær dit barn om de farer, det indebærer.

Følg trinnene i afsnit 10 for at afmontere autostolen


B1 GRUPPE 2 (15-25 kg) - FORLÆNGET SELE Med bilens sikkerhedssele + Top Tether + 5-punktssele



- Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt (se afsnit 9).
- Sørg for at autostolens metalplade sidder korrekt (se afsnit 9, trin 7)
- Følg trinnene i afsnit 6.2
- Tag Top Tether-remmen (13) fra opbevaringslommen (14), og læg den over autostolen.



- Placer autostolen i kørselsretningen på bilsædet.
- Træk bilens sikkerhedssele (22) ud, og før den gennem seleskinnerne (23) på autostolen. Sørg for at selen ikke er snoet.



- Tilkobl spændets tunge i spændet til bilens sikkerhedssele (29) KLIK!




- På siden modsat spændet til bilsædet, skal du dreje spændegrebet (24) ned, og indsætte den diagonale sele i selegrebet (25).
- Påfør din kropsvægt på autostolen (knæl ind i sædet), Træk samtidigt hårdt i den diagonale sele for at stramme den (hold spændingen) og drej spændegrebet (24) opad indtil det tilkobles.





- For at genstramme, skal du trække i den diagonale sele, mens selegrebet (25) er lukket.



- Tag Top Tether-remmen (13) og pres metallungen (16) væk fra remmen for at forlænge den, og træk i Top Tether-remmen (13) ved låsekrogen (17) indtil den danner en V-form.
- Før Top Tether-remmen (13) forbi hovedstøtten på venstre og højre side.




- Hægt låsekrogen (17) ind i Top Tether-remmens forankringspunkt, som anbefalet i brugermanualen til din bil.
⚠ FORSIGTIG! Sørg for ikke at bruge bagagekrogen i stedet for Top Tether-punktet. Kontrollér din bil, og se efter dette skilt: 




- Stram Top Tether-remmen (13) indtil strammingsindikator (18) bliver grøn og Top Tether-remmen (13) er strammet helt.
- Følg trinnene i afsnit [fastspænding af dit barn med 5-punktssele].


FASTSPÆNDING AF DIT BARN MED 5-PUNKTSSELE



- Åbn selespændet (21) (tryk på den røde knap)
- Tryk på justeringsknappen (26), og træk samtidigt begge skulderseler (08) fremad. Træk ikke på skulderpuderne (19).
- Få dit barn til at sidde i autostolen.



- Før de to spændelåse (20) sammen, og kobl dem sammen før du indsætter dem i selespændet (21) - dette bør udløse en kliklyd.



- Træk på justeringsremmen (09) indtil selen ligger fladt og tæt mod dit barns krop.
⚠ FORSIGTIG! Træk justeringsremmen ud mod fronten.
⚠ FORSIGTIG! Hofteremmene (27) skal være placeret så lavt som muligt over dit barns hofter.

⚠ For dit barns sikkerhed, skal du før hver tur i bilen kontrollere at...

- autostolen er installeret fast i bilen.
 - selen ikke er snoet.
 - tungen og spændet på bilens sikkerhedssele ikke er placeret i autostolens seleskinner.
 - Top Tether-remmen (13) er strammet helt over bilens ryglæn og at strammingsindikatoren (18) er grøn;
 - den diagonale sele kun er tilkoblet af grebet, som er placeret på den modsatte side af spændet til bilens sikkerhedssele.
 - remmene på autostolen ligger tæt til kroppen uden at begrænse barnet;
 - skulderremmene (08) er korrekt justerede og at remmene ikke er snoede;
 - skulderpuderne (19) er korrekt placeret på dit barns krop;
 - bæltelåsene (20) er tilkoblet i selespændet (21).
- ⚠ FORSIGTIG!** Hvis dit barn forsøger at åbne selespændet (21), skal du standse, så hurtigt som muligt. Kontrollér at autostolen er korrekt tilsluttet og sørg for at dit barn er korrekt fastspændt. Lær dit barn om de farer, det indebærer.

Følg trinnene i afsnit 10 for at afmontere autostolen

C1 GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg) Med ISOFIT + bilens sikkerhedssele




- Sørg for at autostolens 5-punktssele er afmonteret korrekt (se afsnit 8).
- Følg trinnene i afsnit 6.1
- Følg trinnene i afsnit 6.3
- Placer autostolen i kørselsretningen på bilsædet.




- Skub begge ISOFIT-låsearme (15) ind i indsatskinnerne (02), indtil ISOFIT-låsearmene tilkobles på begge sider. „KLIK!“
⚠ FORSIGTIG! Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge grønne sikkerhedsknapper (04) er helt grønne.



- Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.



- Ryst autostolen for at sikre at den er tilsluttet sikkert og genkontrollér de grønne sikkerhedsknapper (04), for at sikre at de begge er helt grønne




- Få dit barn til at sidde i autostolen.
- Træk bilens sikkerhedssele ud, og før den foran dit barn til bilens selepænde (29).
⚠ FORSIGTIG! Undgå at sno selen.
- Tilkobl spændets tunge i spændet til bilens sikkerhedssele (29) KLIK!




- Placer det diagonale seleafsnit (11) og hofteleleafsnet (28) på siden af bilens selepænde (29) under armlænet, og ind i den lyserøde seleskinne (23) på sædepudden.
⚠ FORSIGTIG! Bilens selepænde (29) må ikke være placeret mellem den lyserøde seleskinne (23) og armlænet.




- Placer hofteleleafsnet (28) på den anden side af sædepudden i den lyserøde seleskinne (23).
⚠ FORSIGTIG! Hofteleleafsnet (28) skal ligge så lavt som muligt over dit barns hofter på begge sider



- Før det diagonale seleafsnit (11) ind i den mørkerøde holder (30) på hovedstøtten (07), indtil den ligger fast i seleholderens bælteholder (30), og ikke er snoet.
Tip! Hvis ryglænet (31) skjuler seleholderen (30), kan du justere hovedstøtten (07) opad. Det diagonale seleafsnit (11) kan nu let indsættes. Før herefter hovedstøtten (07) tilbage til den korrekte højde.



- Sørg for at det diagonale seleafsnit (11) ligger over dit barns skulderknogle, og ikke foran hans eller hendes hals.
Tip! Du kan stadig justere højden på hovedstøtten (07) igen her i bilen.
⚠ FORSIGTIG! Det diagonale seleafsnit (11) skal løbe diagonalt bagud. Du kan justere selens føring med din bils justerbare seledeflektor.




- ⚠ FORSIGTIG!** Det diagonale seleafsnit (11) må aldrig føre fremad mod bilens seledeflektor. I dette tilfælde, må du kun anvende autostolen på bagsædet.

- ⚠ For dit barns sikkerhed, skal du før hver tur i bilen kontrollere at...**
 - autostolen er tilkoblet på **begge** sider med ISOFIT-låsearmene (15) i ISOFIT-tilslutningspunkterne (01), og at begge grønne sikkerhedsknapper (04) er helt grønne;
 - autostolen er sikkert fastspændt;
 - hofteleleafsnet (28) løber gennem de lyserøde seleskinner (23) på begge sider af sædepudden;
 - det diagonale seleafsnit (11) på siden af bilens selepænde (29) også løber gennem den lyserøde seleskinne (23) på sædepudden;
 - det diagonale seleafsnit (11) løber gennem den mørkerøde seleholder (30) på hovedstøtten;
 - det diagonale seleafsnit (11) løber diagonalt bagud,
 - remmene er stramme og **ikke** snoede,
 - bilens selepænde (29) ikke er placeret mellem den lyserøde seleskinne (23) og armlænet på sædepudden.
- ⚠ Forsigtig:** Hvis dit barn forsøger at åbne ISOFIT-sikkerhedsknapperne (04) eller selespændet (21), skal du sørge for at stoppe så snart du kan. Kontrollér at autostolen er korrekt tilsluttet og sørg for at dit barn er korrekt fastspændt. Lær dit barn om de farer, det indebærer.

Følg trinnene i afsnit 10 for at afmontere autostolen


C2 GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg) Med bilens sikkerhedssele




- Sørg for at autostolens 5-punktssele er afmonteret korrekt (se afsnit 8).
- Følg trinnene i afsnit 6.3
- Træk bilens sikkerhedssele ud, og før den foran dit barn til bilens selepænde (29).
⚠ FORSIGTIG! Undgå at sno selen.
- Tilkobl spændets tunge i spændet til bilens sikkerhedssele (29) KLIK!



- Placer det diagonale seleafsnit (11) og hofteleleafsnet (28) på siden af bilens selepænde (29) under armlænet, og ind i den lyserøde seleskinne (23) på sædepudden.
⚠ FORSIGTIG! Bilens selepænde (29) må ikke være placeret mellem den lyserøde seleskinne (23) og armlænet.



- Placer hofteleleafsnet (28) på den anden side af sædepudden i den lyserøde seleskinne (23).
⚠ FORSIGTIG! Hofteleleafsnet (28) skal ligge så lavt som muligt over dit barns hofter på begge sider.




- Før det diagonale seleafsnit (11) ind i den mørkerøde holder (30) på hovedstøtten (07), indtil den ligger fast i seleholderen (30), og ikke er snoet.
Tip! Hvis ryglænet (31) skjuler seleholderen (30), kan du justere hovedstøtten (07) opad. Det diagonale seleafsnit (11) kan nu let indsættes. Før herefter hovedstøtten (07) tilbage til den korrekte højde.



- Sørg for at det diagonale seleafsnit (11) ligger over dit barns skulderknogle, og ikke foran hans eller hendes hals.
Tip! Du kan stadig justere højden på hovedstøtten (07) igen her i bilen.
⚠ FORSIGTIG! Det diagonale seleafsnit (11) skal løbe diagonalt bagud. Du kan justere selens føring med din bils justerbare seledeflektor.



- ⚠ FORSIGTIG!** Det diagonale seleafsnit (11) må aldrig føre fremad mod bilens seledeflektor. I dette tilfælde, må du kun anvende autostolen på bagsædet



- ⚠ For dit barns sikkerhed, skal du før hver tur i bilen kontrollere at...**
 - autostolen er sikkert fastspændt;
 - hofteleleafsnet (28) løber gennem de lyserøde seleskinner (23) på begge sider af sædepudden;
 - det diagonale seleafsnit (11) på siden af bilens selepænde (29) også løber gennem den lyserøde seleskinne (23) på sædepudden;
 - det diagonale seleafsnit (11) løber gennem den mørkerøde seleholder (30) på hovedstøtten;
 - det diagonale seleafsnit (11) løber diagonalt bagud,
 - remmene er stramme og **ikke** snoede,
 - bilens selepænde (29) ikke er placeret mellem den lyserøde seleskinne (23) og armlænet på sædepudden.
- ⚠ FORSIGTIG!** Hvis dit barn forsøger at åbne selespændet (21), skal du standse, så hurtigt som muligt. Kontrollér at autostolen er korrekt tilsluttet og sørg for at dit barn er korrekt fastspændt. Lær dit barn om de farer, det indebærer.

Følg trinnene i afsnit 10 for at afmontere autostolen

